



# ANNA VON MANGOLDT

FARBEN

	Kreide Emulsion	Wandfarbe Resist	Mineralfarbe	Satinlack	Mattlack	Wetterschutzfarbe	Deckenweiß	Wachs	Klarlack (Matt)	Spezialversiegelung Glanz/ Satin	Sperrgrund Weiß & Grau	Haftgrund	Tiefengrund	Mineralgrund	Spezialgrundierung
<b>OBERFLÄCHE</b>															
Möbel	●			●	●	●		●	●	●	●	●			●
Holz/ Fußleisten/ Türen				●	●	●			●	●	●	●			●
Vlies-/ Raufaser-/ Glasfasertapete	●	●	●	●	●		●		●	●			●		
Putz (z.B. Gipsputz)	●	●	●	●	●		●		●	●			●		
Fußböden					●					●	●				●
Keramische Fliesen*	●	●		●	●					●		●			●
Gestrichene Wand (mit Dispersionsfarbe)	●	●	●	●	●		●		●	●			●		
Decken	●	●	●				●						●		
Metall*				●	●	●						●			●
Resopal*				●	●	●						●			●
Mineralische Untergründe (Kalk, Lehm)			●											●	
<b>LOOK</b>															
Kreidig/ Matt	●		●												
Matt		●			●	●	●				●	●		●	●
Seidenglänzend				●					●	●			●		
Glänzend										●					
Natürlich matt glänzend								●							
<b>WIDERSTANDSFÄHIGKEIT</b>															
Empfindlich	●		●				●				●	●		●	
Abwaschbar		●		●	●	●		●	●	●			●		●
Scheuerbar		●		●	●				●	●			●		●
<b>VERBRAUCH QM/L</b>															
Einfacher Anstrich	9	8,5	9	10	9	9	7	9	9	8	8	8	6	6,5	6,5
Zweifacher Anstrich	5,5	5	5,5	6	6	5,5	5,5	6	6	6	5	5	4	4,5	4,5
<b>VERBRAUCH ML/QM</b>															
Einfacher Anstrich	110	125	110	100	110	110	140	110	110	125	125	125	165	160	160
Zweifacher Anstrich	180	220	180	165	180	180	250	165	165	165	200	200	250	240	240
<b>GEBINDEGROSSE</b>															
125 ml	●														
375 ml	●														
500 ml								●							
1l	●			●	●	●			●		●	●			●
2,5l	●	●	●	●	●	●				●		●			
3l														●	
5l	●	●	●										●		
10l	●	●	●				●								

\* nur nach Voranstrich mit Haftgrund oder Spezialgrundierung (je nach Glätte des Untergrundes)