



ANNA VON MANGOLDT

FARBEN

TECHNISCHES DATENBLATT WANDFARBE CLASSIC



Hochwertige, matte Innenwandfarbe mit hoher Deckkraft

Anna von Mangoldt Wandfarbe Classic ist eine hochwertige, stumpf-matte Innenwandfarbe für Wand- und Deckenflächen im Wohn- und Objektbereich. Sie überzeugt durch ihr sehr gutes Deckvermögen, ihre angenehme Verarbeitung und ein ruhiges, elegantes Oberflächenbild. Die Wandfarbe Classic eignet sich ideal für schnelle und hochwertige Renovierungsanstriche auf nahezu allen üblichen Innenflächen. Durch ihre hohe Ergiebigkeit und gute Deckkraft entstehen gleichmäßige, matte Oberflächen mit charakteristischer Farbtiefe.

Anwendungsbereiche

Geeignet für:

- Putz
- Gipskarton
- Beton
- Mauerwerk
- Raufaser
- Vliestapeten
- Glasfasergewebe
- tragfähige Altanstriche

Ideal für:

- Wohnräume
- Flure
- Treppenhäuser
- Büros
- Kinderzimmer
- Hotels
- Schulen
- Ladenbau
- Objektbereiche





Wandfarbe Classic ist eine ‚klassische‘, hochwertige Wandfarbe, die sich nahezu für alle Wohn- und Arbeitsbereiche eignet. Bei stark beanspruchten Wandflächen wie z.B. in Treppenhäusern, Küchen oder engen Fluren empfehlen wir die Resistfarbe, da diese noch unempfindlicher gegen Kratzer und Flecken ist.

Farbtöne und Gebindegrößen

Die Wandfarbe Classic ist in 24 ausgewählten Anna von Mangoldt Farbtönen und in 5 Liter und 12,5 Liter Gebinden erhältlich.

Ergiebigkeit

Ca. 130–150 ml/m² pro Anstrich, abhängig von Untergrund und Verarbeitung. 1 Liter reicht für ca. 7 m² bei einem einfachen Anstrich. Bei einem zweifachen Anstrich reicht 1 Liter für 4,5 m² bis 5 m².

Inhaltsstoffe

Acrylat-Dispersion, Füllstoffe, Titandioxid, Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Bindemittelbasis

Polyvinylacetat-Dispersion

Glanzgrad

stumpfmatt

Wetterbeständigkeit

nur im Innenbereich verwendbar

Deckkraftklasse

Klasse 1

Nassabriebklasse

Klasse 2

Dichte

ca. 1,28–1,56 g/cm³

Diffusionsfähigkeit

diffusionsfähig

VOC

emissionsarm

Emissionsklasse Frankreich

A+





Untergrundvorbehandlung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.

Stark saugende oder sandende Untergründe sollten mit Tiefengrund vorbehandelt werden.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren. Die Wandfarbe Classic kann gerollt, gestrichen oder im Airlessverfahren verarbeitet werden. Verdünnung mit Wasser ist bis maximal ca. 10 % möglich.

Wichtige Hinweise

Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Bei Verarbeitung mehrerer Gebinde bitte die Gebinde untereinander mischen, um Farbtonunterschiede oder Ansätze zu vermeiden.

Die tatsächliche Farbwirkung wird von Lichtverhältnissen, Untergrund und Umgebung beeinflusst. Vor der Verarbeitung empfehlen wir einen Probeanstrich.

Trockenzeit

Staubtrocken: nach ca. 3 – 4 Stunden; überstreichbar: nach ca. 6 Stunden; vollständig durchgehärtet nach 7 Tagen. Niedrigere Temperatur und höhere Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.

Werkzeuge

Pinself, Roller, Spritzgerät (airless)

Airless: Düse: 0,021 – 0,0257 Inch

Reinigung der Werkzeuge

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser.





Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Beim Spritzen Aerosol nicht einatmen.

Lagerung

Angebrochene Gebinde fest verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern und alsbald aufbrauchen.

Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.

Rechtshinweis

Die in diesen Datenblättern und technischen Hinweisen enthaltenen Informationen - gleich ob mündlich, schriftlich oder in Versuchen erfolgt - dienen lediglich zur Anleitung und werden gutgläubig aber ohne Gewähr abgegeben, da die Anstrichkenntnisse und Bedingungen vor Ort außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns. Wir übernehmen keine Haftung für die Leistung der Produkte, die sich aus deren Anwendung ergeben, abgesehen vom Wert der durch uns gelieferten Waren. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben dadurch unberührt.

